УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ УЭФ-01-«АСТРА»



Product Categories: Устройство УЭФ-01
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/elektroforez/acetat-cellyuloznye-plyonki/ustrojstvo-uef-01/ustrojstvo-elektroforeza-belkov-syvorotki-krovi-uef-01-astra/

Product Summary

Кат.№ЭУЭФ-01VL

Устройство электрофореза УЭФ-01-"Астра" предназначено для анализа белков, липопротеидов и ЛДГ сыворотки крови методом электрофореза на ацетатцеллюлозных пленках.

Product Description

Устройство электрофореза белков сыворотки крови на плёнках из ацетата целлюлозы УЭФ-01-«АСТРА»
Устройство поставляется в следующем комплекте:

Наименование
Системный номер
Количество

Источник питания
0101001
1 шт.

Камера деления
0101002
1 шт.

Аппликатор на 8 позиций
0101003
3 шт.

Мостик для пленки формата 57?140 мм
0101004

3 шт.

Планшет на 8 позиций
0101005
3 шт.

Емкости для реактивов
0101006
5 шт.

Емкость для дезинфекции
0101009
1 шт.

Сетевой шнур источника питания
0101010
1 шт.

Рабочий столик
0101007
1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Источник питания:

Напряжение питания
220 V, 50 Гц

Потребляемая мощность
не более 200 В?А

Рабочий выходной ток
1...99 mA (дискретность 1 mA)

Напряжение на выходе 2..350 В (дискретность 1 В)
2...350 В (дискретность 1 В)

Время работы
1…99 мин (дискретность 1 мин.)

Электрическая защита
от короткого замыкания (ограничение по току и отключение), от обрыва цепи (отключение)

Элементы сигнализации
четырехразрядный индикатор (три разряда – цифровая информация, один разряд – регулируемый параметр), наличие светодиодов «Режим», пьезоэлектрический звукоизлучатель

Сигнализация
текущие параметры, обрыв цепи, короткое замыкание

Габаритные размеры

120?170?220 мм

Камера деления

Материал и тип электродов
титановые

Материал корпуса
химически стойкий пластик

Носитель и аппликаторы

Тип носителя
мембраны из ацетата целлюлозы

Размеры носителя
57?140 мм

Количество аппликаторов в комплекте
3?8 позиций