Микроскоп бинокулярный BioBlue BB.4260

Product Categories: Прямые микроскопы
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/oborudovanie-gistologicheskie-issledovaniya/mikroskopiya-oborudovanie-gistologicheskie-issledovaniya/pryamye-mikroskopya/mikroskop-binokulyarnyj-bioblue-bb-4260/

Product Summary

Кат.№МБ4260 VL
Микроскоп бинокулярный BioBlue BB.4260 с полу-планахроматическими объективами 4/10/S40x/S100x (масляная иммерсия), механическим предметным столиком и беспроводным светодиодным осветителем NeoLED.

Product Description

Микроскоп бинокулярный BioBlue BB.4260
Микроскоп BB.4260 из серии BioBlue оснащен бинокулярной оптической насадкой с широкопольными окулярами, четырьмя полу-планахроматическими объективами 4x, 10x, S40x, S100x (масляная иммерсия), имеет двухступенчатую фокусировку рукоятками грубой и точной настройки, механический двухкоординатный предметный столик с препаратодержателем и светодиодный осветитель NeoLED. Микроскоп может длительное время работать в автономном режиме без подключения к сети.
Методы работы: светлое поле; простая поляризация (опционально)

Оптическая насадка
Бинокулярная (типа Зидентопф),
угол наклона 30°,
поворот 360°,
диоптрийная настройка на левом окуляре,
межзрачковое расстояние 54-75 мм.

Окуляры
WF 10x/18 мм

Револьверная головка
Обратного типа, на 4 объектива

Объективы
Полу-планахроматические
4x/0,10; 10x/0,25; S40x/0,65; S100x/1,25 (масляная иммерсия)
Объективы S40x и S100x имеют подпружиненную оправу для защиты предметного стекла.
Все оптические детали имеют антигрибковое покрытие
Длина тубуса 160 мм

Фокусировка
Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены с двух сторон микроскопа. Диапазон тонкой фокусировки 200 мкм с точностью 2 мкм

Предметный столик

Механический столик 130 x 130 мм с перемещением 70 x 28 мм

Конденсор
Конденсор Аббе, N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра

Осветитель
Светодиодный с регулируемой интенсивностью - 1 Вт. Питание от 3 аккумуляторов NiMH тип AA, 1,2 В 1600-2000 мА. Встроенное зарядное устройство для подключения к сети 85-230 В. Сетевой кабель – в комплекте