Микроскоп тринокулярный BioBlue.Lab BB.1153-PLi

Product Categories: Прямые микроскопы
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/oborudovanie-gistologicheskie-issledovaniya/mikroskopiya-oborudovanie-gistologicheskie-issledovaniya/pryamye-mikroskopya/mikroskop-trinokulyarnyj-bioblue-lab-bb-1153-pli/

Product Summary

Кат.№ MT VL
Микроскоп тринокулярный BioBlue.Lab BB.1153-PLi с планахроматическими объективами 4/10/S40/S100x (масляная иммерсия), скорректированными на бесконечность; механическим предметным столиком без рейки и светодиодным осветителем NeoLED 3 Вт.

Product Description

Микроскоп тринокулярный BioBlue.Lab BB.1153-PLi
Микроскоп BB.1153-PLi из серии BioBlue.Lab оснащен тринокулярной оптической насадкой с широкопольными окулярами, четырьмя планахроматическими объективами 4x, 10x, S40x, S100x (масляная иммерсия), скорректированными на бесконечность, имеет двухступенчатую фокусировку рукоятками грубой и точной настройки, механический двухкоординатный предметный столик без рейки и светодиодный осветитель NeoLED.
Методы работы: светлое поле

Оптическая насадка
Тринокулярная (типа Зидентопф),
угол наклона 30°,
поворот 360°,
диоптрийная настройка на левом окуляре,
межзрачковое расстояние 48-75 мм
Посадочный диаметр фото-тубуса - 23,2 мм

Окуляры
WF 10x/20 мм – 2 шт.

Револьверная головка
Обратного типа, на 4 объектива

Объективы
Планахроматические, скорректированные на бесконечность
4x/0,10;
10x/0,25;
S40x/0,65 подпружиненный;
S100x/1,25 с масляной иммерсией, подпружиненный.
Все оптические элементы прошли антигрибковую обработку

Фокусировка
Коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки расположены с двух сторон микроскопа.
Полный ход – 28 мм

Тонкая настройка - 1 деление -1,5 мкм, 200 делений на 1 оборот рукоятки (0,3 мм)
Регулировка усилия вращения

Предметный столик
Механический двухкоординатный без рейки 140 x 150 мм с перемещением 75 x 30 мм

Конденсор
Регулируемый по высоте конденсор Аббе, N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра

Осветитель
Светодиодный осветитель NeoLED с регулируемой интенсивностью 3 Вт. Встроенный блок питания, 100 – 240 В, сетевой кабель – в комплекте