Иммуностейнер IHC-480

Product Categories: Окраска
Product Page:
http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/oborudovanie-gistologicheskie-issledovaniya/okraska/immunostejner-ihc-480/

Product Summary

Кат.№ АИГО-480 VL
Аппарат для ИГХ-окрашивания с открытой системой и загрузкой на 48 стекол.

Product Description

Иммуностейнер IHC-480
Аппарат для иммуно-гистохимического окрашивания IHC-480
Открытая система: возможность использования антител любого производителя.
Возможность работы с парафиновыми замороженными срезами, мазками.
Точная дозировка реагентов (до 50 мкл)
Индивидуальное программирование расхода антител
Система герметизации исключает высыхание срезов
Экономичный расход реагентов. Возможность работать с различными типами образцов:
срезы залитые в парафин или замороженные ткани, пункционные биоптаты; цитологические мазки, срезы костного мозга.
Создаёт оптимальные условия для реакций.
Позволяет максимально точно воспроизвести протокол ручной окраски.
Полностью открытая система — возможность использование любых реагентов
(как первичных антител, так и систем детекции и буферных растворов) любых производителей.
Очистные отверстия позволяют производить очистку внутренней и внешней стенок слива, предотвращая перекрестное загрязнение.
Рама для образцов с установочным комплектом. Срезы должны быть расправлены и стабилизированы
Полка для размещения 64 типов реагентов. По завершении процесса бутылочки среагентом должны быть сняты, а антитела помещены в холодильник .
Размещение срезов в нижней области позволяет получить максимальный эффект при минимальном использовании реагента.За один раз можно прокапать от 1 до 3 срезов.
Технические параметры
Возможность создания сотни программ индивидуального гистохимического окрашивания
Возможность изменения параметров программ в любой момент
Возможность мониторинга процесса постановки реакции и окрашивания
Возможность подключения внешнего источника бесперебойного питания
Возможность подключения к одному персональному компьютеру нескольких иммуностейнеров

Производительность: 48 предметных стекол
Дозировка реагентов: 50ul, 75ul, 100ul, 150ul, 200ul, 250ul
Внешние размеры (Ш?Г?В): 1015?665?520 мм
Питание: 220В±10% 50/60Гц или 110В ± 10% 50/60Гц
Потребляемая мощность: 350 Вт
Вес: около 116 кг