

Линейный автоматический стейнер ALS-96

Product Categories: [Окраска](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/oborudovanie-gistologicheskie-issledovaniya/okraska/linejnyj-avtomaticheskij-stejner-als-96/>

Product Summary

Кат.№АОПС-96 VL

Аппарат для окрашивания гистологических и цитологических микропрепаратов с 2-мя корзинами вместимостью 96 стекол

Product Description

Линейный автоматический стейнер ALS-96

Аппарат для окрашивания предметных стекол ALS-96

Мультистейнер MT Point ALS-96

Основные возможности

Меню управления прибором простое и удобное, на русском языке.

Возможность одновременного выполнения разных протоколов для каждой из двух корзин, что позволяет качественно повысить эффективность использования аппарата.

В дополнение к основному протоколу, пользователь может добавить еще до 25 шагов.

4 группы из 8 программ для выполнения любых видов окрашивания, плюс функция промывки.

Функция автоматической проверки программы, позволяющая защитить прибор и образцы в случае ошибок при программировании.

Функция тревоги, инициирующая звуковой сигнал при обнаружении любой некорректной операции.

Функция повторной обработки, позволяющая повторить протокол с любой желаемой позиции в случае получения неудовлетворительного результата после выполнения протокола.

Высокопроизводительный шаговый двигатель, обеспечивающий стабильность, точность и бесшумность работы аппарата.

Все поверхности аппарата имеют форму, обеспечивающую удобство при чистке.

Фильтр из активированного угля поглощает все испарения реагентов, предотвращая их попадание в атмосферу лаборатории.

ЖК дисплей с эргономичной клавиатурой отображает всю информацию по текущему протоколу

Функция защиты предотвращает возможное повреждение образцов в случае остановки движения корзины с образцами.

Резервуары с проточной водой позволяют осуществить промывку образцов на любом этапе.

Технические характеристики Количество корзин для стекол: 2 шт

Емкость: 96 предметных стекол одновременно (по 48 шт в каждой корзине)

Количество резервуаров: 19 шт

Объем резервуаров: все резервуары по 800 мл, первый и второй резервуары являются промывочными станциями, к которым подключается проточная вода

Время выдержки в каждом резервуаре: от 1 сек до 99 мин. 59 сек

Обе корзины могут встряхиваться каждые 15 секунд, время встряхивания от 5 до 30 секунд

Напряжение/частота: 220В ± 10% ? 50Гц / 110В ± 10% ? 60Гц

Мощность: 120 Вт

Размеры (Ш?Г?В): 1200?430?590 мм

Вес: Около 70 кг

Регистрационное удостоверение: РЗН 2015/3054 от 01.09.2015г