

Станция для заливки парафином Mt Point ESD-2800

Product Categories: [Заливка](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/oborudovanie-gistologicheskie-issledovaniya/zalivka/stanciya-dlya-zalivki-paraфинom-mt-point-esd-2800/>

Product Summary

Кат.№ СЗП-2800 VL

Станция для заливки парафином Mt Point ESD-2800

Product Description

Станция для заливки парафином Mt Point ESD-2800

Заливочная станция ESD-2800

1, 2 или 3-модульная система для заливки тканей в парафин. Состоит из нагревающего модуля, модуля заливки и модуля охлаждения. Система полностью программируема, что позволяет задавать время ее запуска и выключения, а также полностью контролировать температуру рабочих поверхностей. Эргономичный дизайн. Простота в эксплуатации и уходе

Рабочая поверхность

Увеличенная рабочая поверхность, позволяющая обрабатывать большее количество образцов одновременно

Возможность регулировки потока парафина при помощи ножной педали

Управление потоком парафина при помощи клавиши

Встроенная станция подогрева на 6 пинцетов

Информационный ЖК дисплей отображает текущую/установленную температуру емкости для парафина, левого/правого поддонов, рабочей поверхности и станции подогрева пинцетов

Охлаждающая площадка на основе элемента Пельтье с температурой до -5°C

Заливочный модуль ESD-2800M

Большая емкость для парафина: 6 литров

Легкое изменение яркости подсветки в зависимости от освещенности

Большой ЖК дисплей с дружелюбным, интуитивно понятным интерфейсом

Легко программируемая функция пробуждения (автоматического включения)

Напряжение/Частота

$220\text{В} \pm 10\%$, 50Гц / $110\text{В} \pm 10\%$, 60Гц

Номинальная мощность

1200Вт

Рабочая температура

от комнатной до 90°C шаг 1°C

Емкость

Резервуар для парафина

бл

2 лотока для кассет и форм

1.4 л (126 кассет)

Размеры

Ширина

560мм

Глубина

640мм

Высота

400мм

Вес

около 26кг

Криомодуль ESD-2800-T

Быстрое охлаждение парафиновых блоков, благодаря высокостабильному и надежному компрессору

Диапазон температур от -15°C до +15°C

Большая рабочая поверхность, позволяющая разместить одновременно 70 кассет

Напряжение/Частота

220В ± 10%, 50Гц/110В ± 10%, 60Гц

Номинальная мощность

330Вт

Рабочая температура

-15°C~+15°C шаг 1°C

Размеры

Ширина

390мм

Глубина

560мм

Высота

390мм

Вес

около 24кг

Емкость

70 кассет

Модуль подогрева ESD-2800C

Совместимость емкости модуля подогрева со всеми типами кассет, заливочных форм и проведенных материалов

Большая вместимость: 2.5л (252 кассеты)

Диапазон температур: от комнатной до 75°C

Может быть использован в качестве водяной бани

Напряжение/Частота

220В ± 10%, 50Гц/110В ± 10%, 60Гц

Номинальная мощность

335Вт

Рабочая температура

от комнатной до 75°C шаг 1°C

Емкость

Лоток для кассет/форм

2.5л(252 кассет)

Размеры

Ширина

300мм

Глубина

540мм

Высота

390мм

Вес

около 7.5кг

Парафиновый триммер (опция)

Эргономичный дизайн

Нагреваемая подошва, позволяющая легко и быстро удалять излишки парафина

Диапазон температур подошвы от комнатной до 90°C

Дружественный, интуитивно понятный интерфейс, обеспечивающий удобство и безопасность работы

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2013/1073