

Центрифуга клиническая СМ-6МТ



Product Categories: [Многофункциональные центрифуги настольные](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/obshhelaboratornoe-oborudovanie-pribory-posuda-rasходnyj-material/centrifugi/mnogofunkcionalnye-centrifugi-nastolnye/centrifuga-klinicheskaya-sm-6mt/>

Product Summary

Кат.№ЦСМ-6МТVЛ

Центрифуга клиническая СМ-6МТ

Применяется в медицине, биологии, аналитической химии.

Product Description

Центрифуга клиническая СМ-6МТ

Применяется в медицине, биологии, аналитической химии. В центрифуге возможно использовать 5 видов роторов.

Скорость вращения ротора до 3500 об/мин

Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора

Задание и отображение на световых индикаторах скорости вращения ротора, есть возможность задания скорости в ОЦУ или G

Датчик дисбаланса

Блокировка крышки во время работы

Точная, цифровая установка скорости вращения ротора

Практически бесшумная работа

Варианты комплектации:

Центрифуг



а СМ-6МТ

с ротором 24x12 мл пробирок (6М.02)

Размеры применяемых пробирок: (DxL) 17x110мм;

Объём применяемых пробирок: 12 мл;

Скорость центрифугирования: 3000 об/мин.

Центрифуга CM-6MT



с ротором на 2 микропланшет (6M.04)

Ротор вмещает 2 стандартные микропланшеты;
Скорость центрифугирования: 2000 об/мин.

Центрифуга CM-6MT



с ротором 12x15 мл пробирок (6M)

Размеры применяемых пробирок: (DxL) 17x150мм;
Объём применяемых пробирок: 15 мл;
Скорость центрифугирования: 3500 об/мин.

Центрифуга CM-6MT



с ротором 4x50 мл пробирок (6M.01)

Размеры применяемых пробирок: (DxL) 30x155мм;
Объём применяемых пробирок: 50 мл;
Скорость центрифугирования: 3000 об/мин.

Центрифуга CM-6MT



с ротором на 24 гель-карты (6M.03)

Размеры применяемых пробирок: (DxL) 30x155мм;
Объём применяемых пробирок: 50 мл;
Скорость центрифугирования: 3000 об/мин.

