

Микробиологические инкубаторы серии 6000, Thermo Scientific



Product Categories: [Микробиологические инкубаторы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/obshhelaboratornoe-oborudovanie-pribory-posuda-rasxodnyj-material/inkubatory/dlya-vyrashhivaniya-kle-tochnyx-kultur/mikrobiologicheskie-inkubatory-serii-6000-thermo-scientific/>

Product Summary

Кат.№МИУВ 6420VL Микробиологический инкубатор UB 6420 ThermoFisher Scientific предназначен для инкубации биологических проб при постоянной температуре. Надежное в работе и простое в использовании оборудование легко интегрируется в пространство лаборатории и адаптируется под индивидуальные потребности пользователя.

Product Description

Микробиологические инкубаторы серии 6000, Thermo Scientific

Микробиологический инкубатор UB 6420 ThermoFisher Scientific предназначен для инкубации биологических проб при постоянной температуре. Надежное в работе и простое в использовании оборудование легко интегрируется в пространство лаборатории и адаптируется под индивидуальные потребности пользователя.

Основные характеристики Микробиологические инкубаторы UB 6420 предназначены для работы в температурном режиме:

- от комнатной температуры +10 оС до +70оС

Благодаря автоматической регулировке управления, осуществляемой микропроцессором Келвитрон, в инкубаторе UB 6420 гарантирована точная настройка температуры, малое время прогрева и защита образцов от перегрева.

Точный цифровой дисплей для установки и считывания параметров, сенсорные клавиши облегчают работу с контрольной панелью.

В стандартной комплектации инкубатор UB 6420 укомплектован 24-х часовым таймером, с возможностью предварительного прогрева камеры для следующего дня работы и настраиваемого по времени отключения нагрева.

Инкубатор UB 6420 снабжен защищенными от наклона полками с ограничителями, не позволяющими их случайно извлечь.

Внутренняя поверхность рабочей камеры инкубатора выполнена из устойчивой к коррозии нержавеющей стали, что облегчает процесс очистки и дезинфекции.

Микробиологические инкубаторы UB 6420 производятся с принудительной вентиляцией (модели UB).

Также существуют модели и с естественной вентиляцией (модели В).

В дополнение к базовой модели инкубатора UB 6420 существуют многочисленные опции, позволяющие учесть все потребности пользователя. Возможно установление различных температурных контроллеров с сохраняемыми температурными программами, с внешней записью температуры. Дневной или недельный программируемый таймер позволяет устанавливать автоматический повтор циклов включения/выключения сухожарового шкафа.

Модели

- В 6030
- В 6060
- В 6120
- В 6200
- В/UB 6420
- В/UB 6760

Объем, л

- 30
- 57
- 107
- 196
- 409/376
- 751/689

Размещение

- настольное
- напольное

Температурный диапазон

- от Т комн. +5°C до +70 °C (для моделей В)
- от Т комн. +10°C до +70 °C (для моделей UB)

Гомогенность, °C

- при +37°C
- 0,9
- 0,8
- 1,0
- 0,9
- 1,4/0,6
- 1,5/1,0

Стабильность, °C

- 0,5

Полки (стандарт/макс.), шт.

- 1/4
- 2/9
- 2/14
- 2/18
- 2/39
- 2/39

Размеры камеры (ШxВxГ), мм

- 352x231x370
- 403x380x370
- 554x524x370
- 554x644x550
- 544x1366x550/
- 544x1319x522

1000x1366x550/
1000x1329x522

Размеры внешние
(ШxВxГ), мм
552x552x535
744x522x535
895x696x535
895x816x715
744x1707x715
1200x1707x715

№ по каталогу
- модели В
- модели UB
51015278
-
51015279
-
51015280
-
51015192
-
51015281
51015294
51015282
51015295

Вес, кг
41
52
69
96
157
239