

## Индикаторы серии «ИНТЕСТ» (НПФ «ВИНАР», Россия)



Product Categories: [Индикаторы паровой стерилизации](#)

Product Page:

[http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/postanaliticheskij-etap/sterilizaciya/kontrol-sterilizacii-sterilizaciya/indikatory-parovoj-ste  
rilizacii-kontrol-sterilizacii-sterilizaciya/indikatory-serii-intest-npf-vinar-rossiya/](http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/postanaliticheskij-etap/sterilizaciya/kontrol-sterilizacii-sterilizaciya/indikatory-parovoj-sterilizacii-kontrol-sterilizacii-sterilizaciya/indikatory-serii-intest-npf-vinar-rossiya/)

### Product Summary

Кат.№ИКПСИТВЛ

Индикаторы серии «ИНТЕСТ» (НПФ «ВИНАР», Россия)

Предназначены для контроля всех критических параметров паровой стерилизации как в КАМЕРЕ стерилизатора, так и ВНУТРИ стерилизуемых упаковок при "коротких" режимах в форвакуумных стерилизаторах

### Product Description

Индикаторы серии «ИНТЕСТ» (НПФ «ВИНАР», Россия)

Предназначены для контроля всех критических параметров паровой стерилизации как в КАМЕРЕ стерилизатора, так и ВНУТРИ стерилизуемых упаковок при "коротких" режимах в форвакуумных стерилизаторах

Интест-П-121/20 (500 тестов) Самоклеящийся, снаружи/внутри упаковки

Интест-П-121/20 (1000 тестов) Самоклеящийся, снаружи/внутри упаковки

Интест-П-126/10 (500 тестов) Самоклеящийся, снаружи/внутри упаковки

Интест-П-126/10 (1000 тестов) Самоклеящийся, снаружи/внутри упаковки

Интест-П-134/5 (500 тестов) Самоклеящийся, снаружи/внутри упаковки

Интест-П-134/5 (1000 тестов) Самоклеящийся, снаружи/внутри упаковки

Интест-ПФ-В (500 тестов) Самоклеящийся, внутри упаковки

Интест-ПФ-Н1 (500 тестов) Самоклеящийся, снаружи упаковки

Инвест-ПФ-Н2 (500 тестов) Самоклеящийся, снаружи упаковки

Инвест-ПФ-Н3 (500 тестов) Самоклеящийся, снаружи упаковки

Тип индикатора

Класс

Температура стерилизации, °C

Давление пара, МПа

Стерилизационная

выдержка, мин

ИНТЕСТ-П-121/20

4

$121 \pm 1$

$0.11 \pm 0.01$

20+2

ИНТЕСТ-П-126/10

4

$126 \pm 1$

$0.14 \pm 0.01$

10+1

ИНТЕСТ-П-134/5

4

$134 \pm 1$

$0.21 \pm 0.01$

5+1

Индикаторы ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ химические одноразовые ИНТЕСТ-П-121/20, ИНТЕСТ-П-126/10, ИНТЕСТ-П-134/5 выпускаются в соответствии с ТУ 9398-041-11764404-2003 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара: В СТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ КАМЕРЕ И ВНУТРИ ИЗДЕЛИЙ И УПАКОВОК, в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом многоступенчатого вакуумирования.

Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые (далее индикаторы) «ИНТЕСТ-ПФ» выпускаются в соответствии с ТУ 9398-049-11764404-2005 и предназначены для оперативно-го визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах по ГОСТ Р 51935-2002 (EN285-95) и EN 13060-2004.

Индикаторы «ИНТЕСТ-ПФ-В» предназначены для контроля условий внутри стерилизуемых упаковок и изделий медицинского назначения (ИМН) при любых режимах паровой стерилизации.

Индикаторы «ИНТЕСТ-ПФ-В» также могут использоваться для контроля условий паровой стерилизации в стерилизационной камере при стерилизации неупакованных изделий в режимах  $121+3\text{oC}$  15 минут и  $134+3\text{oC}$  3,5 минуты.

Обозначение

индикатора

Режим стерилизации

Расположение индикатора при контроле

Контрольные значения индикатора

Т, оС

Давление

пара, МПа

Время,

мин

Температура, оС

Время вы-держки, мин

ИНТЕСТ-ПФ-В

121+3

134+3

0,110+ 0,020

0,210+0,030

Все

режимы

Внутри изделий и упаковок

121

134

15

3

ИНТЕСТ-ПФ-Н1

121+3

134+3

0,110+ 0,020

0,210+0,030

20+3

4+0,5

Снаружи изделий и упаковок

121

134

20

4

ИНТЕСТ-ПФ-Н2

121+3

134+3

0,110+ 0,020

0,210+0,030

25+3

5+0,5

Снаружи изделий и упаковок

121

134

25

5

ИНТЕСТ-ПФ-Н3

121+3  
134+3  
0,110+ 0,020  
0,210+0,030  
35+3  
7+0,5  
Снаружи изделий и упаковок  
121  
134  
35  
7

Индикаторы «ИНТЕСТ-ПФ-Н1», «ИНТЕСТ-ПФ-Н2» «ИНТЕСТ-ПФ-Н3» предназначены для контроля условий снаружи упаковок и изделий в камере паровых стерилизаторов при соответствующих режимах, приведенных в таблице  
Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.