

# Индикаторы серии «СтериТЕСТ» (НПФ «ВИНАР», Россия)



Product Categories: [Индикаторы паровой стерилизации](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/postanaliticheskij-etap/sterilizaciya/kontrol-sterilizacii-sterilizaciya/indikatory-parovoj-sterilizacii-kontrol-sterilizacii-sterilizaciya/indikatory-serii-steritest-npf-vinar-rossiya-2/>

## Product Summary

Кат.№ИКПССТТТЛ Индикаторы серии «СтериТЕСТ» (НПФ «ВИНАР», Россия)

Предназначены для контроля критических параметров паровой ("длинные" режимы в гравитационных стерилизаторах) или воздушной стерилизации ВНУТРИ изделий

## Product Description

Индикаторы серии «СтериТЕСТ» (НПФ «ВИНАР», Россия)

Предназначены для контроля критических параметров паровой ("длинные" режимы в гравитационных стерилизаторах) или воздушной стерилизации ВНУТРИ изделий

Индикаторы ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ

химические одноразовые СтериТЕСТ-П-120/45 и СтериТЕСТ-П-132/20 выпускаются в соответствии с ТУ 9398-042-11764404-2003 и предназначены для опера-тивного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, ВНУТРИ СТЕРИЛИЗУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ И СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ УПАКОВОК С ИЗДЕЛИЯМИ при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом про-дувки паром. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.

Стеритест-П-120/45 (500 тестов) Самоклеющийся, внутри упаковки

Стеритест-П-120/45 (1000 тестов) Самоклеющийся, внутри упаковки

Стеритест-П-132/20 (500 тестов) Самоклеющийся, внутри упаковки

Стеритест-П-132/20 (1000 тестов) Самоклеющийся, внутри упаковки

Тип индикатора  
выдержка, мин  
Класс

Температура стерилизации, °C  
Давление пара, МПа  
Стерилизационная

Стеритест-П-120/45  
4  
120 + 2  
0.11 + 0.02  
45+3

Стеритест-П-132/20  
4  
132 ± 2  
0.20 ± 0.02  
20+2