

Полуавтоматический коагулометр РЕАЛАЙТ 1201



Product Categories: [Полуавтоматические коагулометры](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/analizatory/koagulometry/poluvavtomaticheskie-koagulometry/poluvavtomaticheskij-koagulometr-realajt-1201/>

Product Summary

Кат. №К1201

Механический метод определения

Электромагнитный принцип детекции сгустка

Автоматическое начало измерения после добавления реагента стартовой пипеткой

Наличие предустановленных тестов

Сохранение в памяти полуавтоматического коагулометра калибровочных кривых

Надежная система детекции образования сгустка по вязкости

Полное меню клоттинговых тестов

Product Description

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ КОАГУЛОМЕТР РЕАЛАЙТ 1201

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем пробы

50-200 мкл

Объем реагента

50-100 мкл

Измерительные каналы

1

Температура инкубационного блока

37°C

Отсек инкубации реагентов

3 позиций

Отсек инкубации проб

6 позиций

Управление прибором

Интегрированная в панель клавиатура

Автоматическое начало измерения

При помощи стартовой пипетки

Вывод результатов

На дисплей

На принтер

Индикация времени инкубации

Звуковая

Параметры дисплея

LCD-дисплей

Интерфейс

RS-232

Результаты

в секундах, %, INR, g/l, mg/dL

Определяемые параметры

Протромбиновое время – в секундах, % и единицах МНО

АЧТВ

Фибриноген

Тромбиновое время

Факторы свертывания (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII)

Гепарин и LMWH

Протеины С и S